



PPL RINFORZATO TRAMATO

Nastro Autoadesivo con film in polipropilene accoppiato con fibre di vetro intrecciate disposte verticalmente e orizzontalmente. Ideale per la chiusura di imballi pesanti, legature di tubi, palettizzazioni e ogni applicazione dove sia richiesta una forte resistenza alla trazione

Supporto	Film di polipropilene
Adesivo	Adesivo a base di gomma sintetica, resine idrocarboniche e naturali, pigmenti, plastificanti e antiossidanti

Spessore supporto	32my \pm 7%
Spessore Totale	135 my \pm 7%
Adesività su acciaio	7,5 N/cm
Allungamento a rottura	10%
Carico di rottura	250 N/cm
Resistenza supporto al calore	60°C

APPLICAZIONI

Ideale per tutti i tipi di imballo molto pesante

CARATTERISTICHE

- collante molto aggressivo
- srotolamento rumoroso
- altissima resistenza

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla normativa REACH.

I valori indicati risultano da una media di analisi ottenuta sulla normale produzione e non costituiscono motivo di vincolo.

AVVERTENZE PER L'USO

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 12 mesi dall'acquisto.
Il nastro aumenta nel tempo la resistenza allo srotolamento.
Deve essere conservato in luogo asciutto e al riparo della luce ad una temperatura compresa tra 15-25 °C .
I rotoli devono essere conservati in orizzontale e mantenuti nell'imballo originale

*Revo
soluzioni ideali
per ogni tipo
di richiesta!*