



PVC CON COLLA SOLVENTE

Nastro Autoadesivo con film in polivinilcloruro, particolarmente adatto per la stampa e tutti gli usi tradizionali. La struttura del supporto in PVC garantisce caratteristiche meccaniche di plasticità e di rigidità eccellenti. Le quantità maggiori di collante garantiscono un'ottima adesione sulle più svariate superfici.

Supporto	Film di polivinilcloruro
Adesivo	Adesivo a base di gomma naturale, resine idrocarboniche e naturali, pigmenti, plastificanti e antiossidanti

	STAMPA	NEUTRO
Spessore supporto	32 my $\pm 7\%$	32 my $\pm 7\%$
Spessore Totale	56 my $\pm 7\%$	56 my $\pm 7\%$
Adesività su acciaio	2,2 N/cm	2,2 N/cm
Allungamento a rottura	160%	160%
Carico di rottura	50 N/cm	50 N/cm
Resistenza supporto al calore	65°C	65°C

APPLICAZIONI

Ideale per tutti i tipi di imballo, può essere rimosso su superfici metalliche, vetro, ceramica senza che vi sia il rilascio di adesivo

CARATTERISTICHE

- elevata adesività
- elevata adattabilità
- srotolamento silenzioso

Il prodotto è conforme a quanto previsto dalla normativa REACH.

I valori indicati risultano da una media di analisi ottenuta sulla normale produzione e non costituiscono motivo di vincolo.

AVVERTENZE PER L'USO

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 12 mesi dall'acquisto. Il nastro aumenta nel tempo la resistenza allo srotolamento. Deve essere conservato in luogo asciutto e al riparo della luce ad una temperatura compresa tra 15-25 °C. I rotoli devono essere conservati in orizzontale e mantenuti nell'imballo originale

*Revo
soluzioni ideali
per ogni tipo
di richiesta!*